

GS903N

Akust. Glasbruchmelder, 360 Grad

GS930N

Akustischer Glasbruchsensor für die Erfassung der Geräuschmuster von brechendem Glas für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Der GS903N verfügt über eine automatische Empfindlichkeitseinstellung und ist für die Überwachung von für 30 Glastypeen mit einem Erfassungsradius von 7,5m Erfassungsradius geeignet.



Einzelheiten

- Überwachung von 30 charakteristisch auftretenden Frequenzen, die bei brechendem Glas entstehen
- 360 Grad Erfassung
- Reichweite 7,5 Meter Radius
- Erfassung auch durch Vorhänge
- Keine Empfindlichkeitseinstellung erforderlich
- Funktionstest durch Händeklatschen
- LED Speicherfunktion
- Resetfunktion einstellbar

GS903N

Akust. Glasbruchmelder, 360 Grad

Technical specifications

General

| | |
|-----------------|---|
| Technologie | Akustik |
| Glasarten | Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet |
| Bereich | max. 7.5 m radius |
| Relaisausgang | NC, open 4 sec on alarm |
| Sabotagekontakt | Ja |

Wired/wireless

| | |
|---------------------|------------|
| Verdrahtet-Drahtlos | Verdrahtet |
|---------------------|------------|

Electrical

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung | 9 to 16 VDC |
| Aktueller Verbrauch | 12 mA typical - 25 mA max |

Physical

| | |
|-------------|----------------------------|
| Abmessungen | 83 x 45 x 23 mm |
| Farbe | Weiß |
| Montage | Deckenmontage, Wandmontage |

Environmental

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Betriebstemperatur | -18 to +50°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 to 90% noncondensing |

Regulatory

| | |
|----------------|--------|
| Zertifizierung | INCERT |
|----------------|--------|

Miscellaneous

| | |
|----------------|----------------------------------|
| LED indication | Latching/non-latching selectable |
|----------------|----------------------------------|



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.