

ACT430E-5

Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

Allgemein

Diese Mifare Classic 1k-Schlüsselanhänger sind für ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 und alle anderen Carrier Fire & Security Mifare- oder Transition-Lesegeräte zu verwenden, die 7-Byte-Kartenseriennummern (CSN) unterstützen. Die Karten sind unprogrammiert und nur die eindeutige 7-Byte-ID-Nummer des Mifare®-Chips, die sogenannte Chip- oder Card Identification Number (CSN), wird von den Lesern verwendet.



Einzelheiten

- Nur lesen für CSN (7-Byte)
- Lese-/Schreibfunktion für Kartensektoren

ACT430E-5

Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

Technische Spezifikationen

System

Leseabstand	0 to 10 cm
Speichergröße	1K
Anzahl der Mifare-Bytes CSN	7 Byte (S50)
Unterstützte Leser	ACI406 / 407 Mifare-Lesegeräte, ATS1160 / 1161 Mifare-Lesegeräte

Technologie

Karten & Transponder Typ	Nahdistanz
Karten & Transponder Betriebsfrequenz	13.56 MHz
Unterstützte Technologie	MIFARE Classic (CSN) 13,56 MHz

Bestellinformation

Karten / Transponder im Paket	1
-------------------------------	---

Physikalisch

Material	PA6
Formfaktor	Schlüsselanhänger
Abmessungen	45 x 30 x 14 mm
Nettogewicht	16 g
Farbe	Schwarz

Umweltbedingungen

IP Klassifizierung	IP66
--------------------	------



Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.