


# GEFAHRENMELE- ZENTRALEN


## JA-106K

Die JA-106K Gefahrenmeldezentralen bieten den höchsten Standard im JABLOTRON 100+ System. Große Häuser bis hin zu Villen, Firmenkomplexe, Arzt Häuser und mehr können mit diesen Anlagen gesichert werden. Eine Vielzahl an programmierbaren Ausgängen führt zu diversen Automatisierungsmöglichkeiten (Licht- oder Garagentorsteuerung).

Standardmäßig verfügen die Zentralen über ein eingebautes GSM / GPRS Übertragungsgerät, sowie ein LAN-Wählgerät. Ersteres ermöglicht bei eingelegter SIM-Karte Sprachnachrichten, sowie SMS Meldungen an die Benutzer. Selbstverständlich ist auch die Aufschaltung an eine Alarmempfangsstelle (Wachdienst) realisierbar. Der Errichter kann über die F-Link Software die Zentrale parametrieren und erhält bei Bedarf auch einen Fernzugriff. Auch der Endnutzer kann berechtigt werden, die APP bzw. das MyJABLOTRON Portal zu nutzen und sein System fernzusteuern.



<b>Produktcode</b>	<b>JA-106K</b>
<b>Produktname</b>	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106K
<b>Abmessungen</b>	357 x 297 x 105 mm
<b>Anzahl der Bereiche</b>	15
<b>Anzahl der Benutzer</b>	300
<b>Anzahl der Komponenten</b>	120
<b>Anzahl der Kalender</b>	20
<b>Anzahl der programmierbaren Ausgänge</b>	32
<b>Anzahl der Berichte pro Benutzer</b>	25
<b>Anzahl der programmierbaren Alarmempfangsstellen (AES)</b>	4
<b>Anzahl der Bus-Klemmen</b>	2
<b>Übertragungsgeräte</b>	Integriertes LAN-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
<b>Funkmodul</b>	NEIN
<b>Spannungsversorgung</b>	230 V / 50 - 60 Hz
<b>Notstromversorgung</b>	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten
<b>Notstrombetrieb</b>	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden



<b>JA-106KR</b>	<b>JA-106K-3G</b>	<b>JA-106KR-3G</b>
Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106KR	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106K 3G	Zentrale vom Gefahrenmeldesystem JA-106KR 3G
357 x 297 x 105 mm	357 x 297 x 105 mm	357 x 297 x 105 mm
15	15	15
300	300	300
120	120	120
20	20	20
32	32	32
25	25	25
4	4	4
2	2	2
Integriertes LAN-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes 3G-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.	Integriertes LAN-Modul, integriertes 3G-Modul, integriertes GSM/GPRS-Modul, externes JA-190X PSTN-Modul kann separat erworben werden.
JA	NEIN	JA
230 V / 50 - 60 Hz	230 V / 50 - 60 Hz	230 V / 50 - 60 Hz
1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten	1x SA214-18 - nicht im Lieferumfang enthalten
Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden	Bei 18 Ah und 1.2 A circa 12 Stunden