


KODE: **PSACH 01244** v.1.1/VII
TYP: **PSACH 24VAC/4A/4x1A** Netzteil AC für Drehkamera, ABS Gehäuse.

DE**



Netzteil-Eigenschaften:

- Versorgungsausgang 24VAC/4A oder 27V AC/ 3,7A für Versorgung der Kamera
- Versorgungsspannung 230V AC
- Schutzeinrichtungen:
 - Kurzschluss-Schutz SCP
 - Überlastungsschutz OLP
 - thermische Sicherung OHP
 - Anti-Sabotage-Schutz
- luftdichtes Gehäuse IP 65
- Garantie – 2 Jahr ab Herstellungsdatum

BESCHREIBUNG

Der AC/AC Netzteil ist zur Versorgung der Anlagen bestimmt, die der AC Spannung **24V AC** ($U_1=24V AC / U_2=27V AC$) und der Gesamtleistung **4A@24V AC** bedürfen. Er verfügt über die Kurzschlusssicherung (SCP), Überlastungssicherung (OLP) und Thermosicherung des Trafos (OHP). Der Netzteil befindet sich im Aufputz-Kunststoffgehäuse (ABS), das mit dem Mikroschalter ausgerüstet ist, der die Türöffnung signalisiert.

TECHNISCHE PARAMETER:	
Speisespannung	230V AC (-15%/+10%)
Stromentnahme	0,5 A max
Leistung des Netzgeräts S	100VA max.
Stromentnahme	U: 23V±28V AC (100% der Belastung ÷ 0% Belastung) U2: 25,5V±31,5V AC (100% Belastung ÷ 0% Belastung)
Ausgangsstrom	4A@24V AC max. oder 3,7A@27V AC max.
Kurzschlusschutz SCP	4x F 1A Schmelzsicherung - Beschädigung der Schmelzsicherung erfordert den Wechsel der Schmelzsicherung
Überlastschutz OLP	Kreis AC 24V: 1x F 4A Kreis AC 230V: 1x T 1A
Thermoschutz	innter, im Trafo
Anti-Sabotage-Schutz: - TAMPER Ausgang zur Anzeige eines offenen Netzteilgehäuses	- Microswitch, NC-Konnektor (geschlossenes Gehäuse), 0,5A@50V DC (max.)
Betriebsverhältnisse:	Umgebungs-klasse II, -25 °C ÷ 40 °C
Gehäuse	ABS, IP65, Farbe hellgrau
Gehäuse-Maße	160 x 160 x 90 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Netto-/Bruttogewicht	1,9kg/2kg
Verschluss	Walzenschraube x 4 (vom Vorne)
Erklärungen , Garantie	CE, 2 Jahr ab Herstellungsdatum
Hinweise	Das Gehäuse hat die abnehmbare Montageplatte mit den Netzteilssystemen.