



Typ: Fix Dome - HD-analog - Kamera

Artikelnummer: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

PROFESSIONAL

Die PROFESSIONAL-Produktlinie deckt moderne Videosysteme umfassend ab und bietet vielseitige Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche.

Highlights

Extrem schwaches Licht



Mit ihrer asphärischen Linse mit F1.0-Blende, modernster Bildverarbeitung und einem fortschrittlichen, großen Bildsensor gewährleistet die Kamera eine außergewöhnliche Bildqualität auch bei extrem schlechten Lichtverhältnissen.

Merkmale

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Ultra lichtempfindliche Kamera für rauscharme Bilder, Smart IR
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 60m Reichweite
- Motorisiertes Vario-Objektiv 2,7 - 13,5 mm
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke
- Unterstützt Dual Power PoC and DC12V

Technische Daten GD-CT-AP2837V

Kamera

Bildaufnahmeelement:	2 Megapixel progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte:	1920 (H) x 1080 (V)
Empfindlichkeit (Farbe):	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW):	0 Lux LED IR on
Verschlusszeit:	1/25 (1/30) ~ 1/50.000 s
Bildintegration:	Ja
Weissabgleich:	Auto / Manuell

Objektiv

Objektivbrennweite:	2,7 ~ 13,5 mm, motorisiert, Autofokus
Blendenwert:	F1.4 ~ F3.5
Objektivart:	Ø14
Bildwinkel:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Beleuchtung

Max. IR Reichweite:	Bis zu 60 m
Wellenlänge:	850 nm

Video

Videonorm:	PAL/NTSC
Farbe/SW:	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Wide Dynamic Range:	130 dB
Bildverbesserung:	WDR, BLC, 3D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC, Helligkeit, Schärfe, Smart-IR
Bildrate (Max@Auflösung):	PAL: 1080p@25Bps NTSC: 1080p@30Bps

Allgemein

Bildschirmenü:	Englisch
Steuerung über Koaxial:	Coaxitron®, CCVC

Anschlüsse

Videoausgänge:	1x HD-TVI (BNC)
----------------	-----------------

Standards

Schutzklasse:	IP50, Kunststoffgehäuse
Normen:	CE, EAC, FCC, RoHS konform

Umgebung

Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 95%, nicht Kondensierend

Elektrisch

Versorgungsspannung:	12 VDC ±15%, PoC.af
Leistungsaufnahme:	Max. 7 W

Mechanisch

Befestigung:	Schwenken: 0° bis 340°, Neigen: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 355°, 3-Achsen einstellbar
Abmessungen:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Gewicht:	455 g (1,00 lb)

Verpackung

Verpackungsabmessungen:	170 x 170 x 150 mm (6,7 x 6,7 x 5,9 inch)
Paketgewicht:	700 g (1,5 lbs)
Verpackungseinheit:	18
Abmessungen der Großverpackung:	530 x 524 x 325 mm (20,9 x 20,6 x 12,8 inch)
Gewicht der Großpackung:	13100 g (28,9 lbs)

Zubehör



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05

Garantie

Für alle Kameras der Produktlinien „SMART“, „PRO“ und „PREMIUM“ gilt eine verlängerte Garantiezeit von 5 Jahre auf elektronische Teile, mechanischer Verschleiß an beweglichen Teilen ist nicht inbegriffen. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Lieferbedingungen.