

**Bild**



**Modell**

**TrackMix Serie G790 mit Solarpanel Plus**

**Video & Audio**

<b>Bildsensor</b>	1/1,8"-CMOS-Sensoren
<b>Auflösung</b>	2560x1440 (4 Megapixel) bei 15 Bildern pro Sekunde
<b>Linse</b>	Objektiv 1: f=2,8 mm, F=1,0; Objektiv 2: f=12 mm, F=1,6
<b>Videokomprimierung</b>	H.264/H.265
<b>Sichtfeld</b>	Winkel: H: 102,1° V: 56,38° T: 106,8°
	Durchmesser: H: 37,54° V: 22,1° T: 42,8°
<b>Infrarot-Nachtsichtgerät</b>	Bis zu 30 Meter (100 Fuß); LED: 2 Stück/2 W/850 nm(Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
<b>Farbnachtsicht</b>	Mit Strahlern: 2 Stück/3,3 W/5700 K/390 Lumen
<b>Bildrate</b>	Hauptstream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps)
	Substream: 10 fps - 15 fps (Standard: 15 fps)
<b>Code Rate</b>	Hauptstream: 1024 Kbit/s - 4096 Kbit/s (Standard: 2048 Kbit/s)
	Substream: 64 Kbit/s - 672 Kbit/s (Standard: 672 Kbit/s)
<b>Audio</b>	Zwei-Wege-Audio

**Leistungsbedarf**

<b>Batterie</b>	12800mAh RLA-BP1 (Die Akkulaufzeit variiert je nach Einstellungen, Nutzung und Temperatur.)
<b>Solar</b>	Reolink Solar Panel Plus (30W)

**Schnittstelle**

<b>Stromanschluss</b>	USB-Typ-C-Anschluss
<b>SD-Kartensteckplatz</b>	Unterstützt microSD-Karten bis zu 512 GB
<b>SIM-Kartensteckplatz</b>	Nano
<b>Reset-Taste</b>	JA
<b>Audio Ein-/Ausgang</b>	Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

**Schwenken und Neigen**

<b>PT-Winkel (Max.)</b>	Schwenkbereich: 355°, Neigungsbereich: 90°
<b>Voreingestellte Punkte</b>	Unterstützt 1 Schutzposition und bis zu 32 voreingestellte Positionen
<b>Patrouillieren</b>	Nicht unterstützt
<b>Automatische Verfolgung</b>	JA

**3G/4G**

<b>Frequenzbänder</b>	• Europa:LTE FDD:B1/B3/B7/B8/B20/B28AWCDMA:B1/B8
-----------------------	--

**Software**

<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
<b>Protokolle und Standards</b>	SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P
<b>Benutzerzugriff</b>	Max. 12 simultane Datenströme (2 Haupt- und 10 Nebendatenströme)

<b>Intelligenter Alarm</b>	PIR-Erkennung; Personenerkennung; Fahrzeugerkennung; Tiererkennung
<b>PIR-Erfassungsdistanz</b>	bis zu 15 m

<b>Weitere Merkmale</b>	<b>PIR-Erfassungswinkel</b>	120° horizontal
	<b>Aufnahmemodi</b>	Bewegungsaufzeichnung, zeitgesteuerte Aufzeichnung, kontinuierliche Aufzeichnung
	<b>Zeitraffer</b>	JA
	<b>Smart-Home-Kompatibilität</b>	Google Assistant
	<b>Cloud-Speicher</b>	Unterstützt Reolink Cloud (verfügbar in ausgewählten Ländern)
<b>Arbeitsumgebung</b>	<b>Betriebstemperatur</b>	-20 °C bis 55 °C (-4 °F bis 131 °F)
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	20 % ~ 85 %
	<b>Wetterfest</b>	IP65
<b>Mechanisch</b>	<b>Abmessungen</b>	229*129*147 mm (Kamera)150*277*184 mm (Halterung)403*396*25 mm (Solarpanel)
	<b>Gewicht (ohne Zubehör)</b>	7,2 kg
<b>Garantie</b>	<b>Eingeschränkte Garantie</b>	Zwei Jahre eingeschränkte Garantie.