

NC-DB-W

Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß)

Allgemein

Der NC-DB-W ist ein Aufputzmontagesockel der NC-Serie zur Erstbefestigung. Er ermöglicht das Einsetzen, Entfernen oder Ersetzen jedes herkömmlichen Punktmelders der NC-Serie ohne Neuverdrahtung durch einfaches Drehen und Verriegeln. Der Sockel enthält keine elektrischen Komponenten.

Das NC-DB-W unterstützt einen Fernanzeigeanschluss.

Einfache Installation

Die Standardsockel der NC-Serie sind ein integraler Bestandteil der Melderbaugruppe und verfügen über Schlüssellochschlitze zur direkten Schraubbefestigung an Deckenkonstruktionen oder Verteilerdosen. Der große Kabeleingang auf der Rückseite ermöglicht eine einfache Verdrahtung mit dem Sockel.

Für spezielle Anwendungen ist ein Sockelzubehör für Aufputzinstallationen erhältlich, das eine einfache und praktische Installation gewährleistet.

Einfache Verdrahtung und Prüfung

Deutlich gekennzeichnete Klemmen gewährleisten einen korrekten und sicheren Kabelabschluss für Meldegruppen- und Fernanzeigeverbindungen.

Benutzerfreundlichkeit

Das Einsetzen des Melders der NC-Serie in den Sockel erfolgt über einen einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus. Um ein unbefugtes Entfernen eines Melders aus seinem Sockel zu verhindern, sind alle Melder der NC-Serie mit einem leicht zu aktivierenden Verriegelungsmechanismus ausgestattet. Wenn dieser aktiviert ist, kann ein Melder nur mit einem speziellen Werkzeug aus seiner Basis gelöst werden.



Einzelheiten

- Gemeinsamer First-Fix-Montagesockel für alle weißen Melder der NC-Serie
- Melder-Verriegelungsmechanismus schützt vor unbefugter Entfernung
- Großer Kabeleingang auf der Rückseite mit viel Platz für Kabel
- Flexible Installationsvorrichtung mit First-Fix-Schraubenfunktion reduziert Installationszeit und -aufwand
- Deutlich sichtbare Klemmenmarkierung vermeidet Fehlverdrahtung
- Robuste Anschlussklemmen für einfache Installation
- Durch einfaches Drehen und Verriegeln des Melders wird sichergestellt, dass der Melder richtig eingesetzt ist
- Doppelte Kontaktpunkte an jedem Anschluss für zuverlässigen Melder-/Sockelkontakt

NC-DB-W

Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß)

Technische Spezifikationen

Allgemein

Kompatibilität	Punktmelder der NC-Serie
Konnektivität	2-Draht-Meldegruppen- und Fernanzeige

Elektrische Angaben

Kabelspezifikation	1,0 bis 2,1 mm² (17 bis 14 AWG) geschirmtes oder ungeschirmtes Twisted Pair
Anzahl der Kabeladern	2 für Meldegruppe, 2 für Fernanzeige
Terminals	4

Ausgang

Remote Alarmausgang	Supported
---------------------	-----------

Physikalisch

Abmessungen	100 x 16.5 mm (Ø x H)
Nettogewicht	45 g
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Montage	Deckenmontage
Kabeleinführungen	1
Material (Körper)	ABS
Material (Kontakte)	Tin-Phosphor Bronze (QSn6.5-0.1)

Umweltbedingungen

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	−10 bis +65°C
Lagertemperatur	−30 bis +75°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 93% (nicht kondensierend)
Umgebung	Draußen

Regulativ

Kompatibilität	CE, UKCA
Standards	EN54 (mit entsprechendem Melder)

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech NC-BA-SM-W nikmelder		Konventionelles Sockelzubehör - Auputzmontage (Weiß)
Brandmeldetech NC-DPH-W nikmelder		Konventioneller Wärmemelder (weiß)
Brandmeldetech NC-DPM-W nikmelder		Konventioneller Multisensor-Brandmelder (Weiß)
Brandmeldetech NC-DPO-W nikmelder		Konventioneller optischer Rauchmelder (Weiß)

