

NC-DPH-W

Konventioneller Wärmemelder (weiß)

General

The NC-DPH-W is a configurable conventional rate-of-rise or fixed temperature heat detector.

Application

The detector supports installation on the NC-DB-W conventional detector base for standard applications, or the NC-DBD-W diode base when head-out functionality to BS5839 standard is required. Detection sensitivities are programmable using the NC-D-PT device programmer.



Einzelheiten

- Selbstdiagnose
- Lokale Testaktivierung mit Reedschalter
- Rundum-LED-Sichtbarkeit (360°-Betrachtungswinkel) vermeidet Zeitaufwand bei der spezifischen Ausrichtung des Melders
- Konfigurierbare Polling-LED-Unterstützung
- Fernanzeigegausgang
- 3 programmierbare Betriebsebenen (A1R, A2S und BS)

NC-DPH-W

Konventioneller Wärmemelder (weiß)

Technische Spezifikationen

Allgemein

Statusanzeige	Rote LED
Benutzerschnittstelle	Über LED - Abfrage, Störung, Verschmutzung und Alarm
Kompatibilität	Konventionelle CIE der GST100A-Serie sowie GST I-9319 Zonenmonitor
Spannung zurücksetzen	< 1 VDC
Rückstellzeit	<10 s
Alarmstufen	3
Konnektivität	Zonenanschluss - 2-adrig (polaritätsempfindlich), RI-Anschluss - 2-adrig (polaritätsempfindlich)

Elektrische Angaben

Betriebsspannung	9,5 bis 28 VDC (typischerweise 24 VDC)
Aktueller Verbrauch	<60 µA (Ruhestrom) ≤55 mA (Alarm)
Kabelspezifikation	>1.0 mm ²
Anzahl der Kabeladern	2
Terminals	4

Erkennung

Detektionsprinzip	Wärme
Empfindlichkeit	Programmierbar
Bereichslänge	Zentralenabhängig

Ausgang

Remote Alarmausgang	1
---------------------	---

Physikalisch

Abmessungen	54,5 mm (inkl. Sockel) x 100 mm Ø
Nettogewicht	±110 g
Farbe	Weiß (RAL 9016)
Montage	Deckenmontage
Material (Körper)	ABS

Umweltbedingungen

Vandalismussicher	Nein
Betriebstemperatur	-10 bis +65°C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 bis 95 % nicht kondensierend
Umgebung	Drinnen
IP Klassifizierung	IP2x

Regulativ

Kompatibilität	CE, WEEE
Zertifizierung	EN54-5
Standards	LPCB

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brandmeldetech NC-D-PT nirkmelder		Konventionelles tragbares Programmiergerät
Brandmeldetech NC-DB-W nirkmelder		Konventioneller Standard-Punktmeldersockel (Weiß)
Brandmeldetech NC-DB2R-W nirkmelder		Konventioneller Doppelrelaissockel (weiß)
Brandmeldetech NC-DBD-W nirkmelder		
Brandmeldetech NC-DBR-W nirkmelder		Konventioneller Relaissockel (Weiß)
Signalgeber	PA25/3L	Parallelanzeige optisch, geringe Stromaufnahme

