

BS127N

Battery, 12 V, 7.2 Ah (nur für Brandmeldetechnik! Für alle anderen Gewerke nutzen Sie bitte BS127N-A)

Akku 12 Volt - 7.2 AH

Wartungsfreier Akku 12 Volt / 7,2 Ah
VdS-Nummer: G 101120

Kapazität: 7,2Ah
Ladespannung: 13,8V DC
Maße (BxHxT): 151 x 94 x 65 mm
Anschluss: Flachkontakt



Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Blei-Calcium Elektrodengitter für eine erweiterte Lebensdauer
- Grosser Betriebstemperaturbereich
- Verwendbar und aufladbar in jeder Position
- Niedrige Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hoher Entladestrom

BS127N

Battery, 12 V, 7.2 Ah (nur für Brandmeldetechnik! Für alle anderen Gewerke nutzen Sie bitte BS127N-A)

Technische Spezifikationen

Allgemein

Produktart	Versiegelte Blei-Säure-Batterie
------------	---------------------------------

Elektrische Eigenschaften

Nominale Spannung	12 V
Nominale Kapazität	7.2 Ah
Interne Widerstand annähernd	21 mohm

Laden / Entladen

Max. Ladespannung	13.8 VDC at +20°C
Max. Ladestrom	2.16 A
Max. Entladestrom	35 A

Temperatur

Ladetemperatur	0 to +40°C
Entladetemperatur	-15 to +50°C

Physikalisch

Abmessungen	151 x 94 x 65 mm
Nettogewicht	2.678 kg
Liefergewicht	2.678 kg
Material	ABS
Terminaltyp	Fast-on 4.8 mm

Umweltbedingungen

Feuerdämmend	Nein
Betriebstemperatur	0 to +40°C
Lagertemperatur	-15 to +50°C

Regulativ

Kompatibilität	RoHS 2, WEEE
Zertifizierung	VdS